

86×86×5mm　91×91×5mm

出门按钮
SYPB-1P/1S



78×43×15mm　91×30×5mm

长条形出门按钮
SYPB-2P/2S



86×86×20mm

玻破开关
SYPB-GB



72×52×26mm

无线遥控开关
SYRC-S



86×86×26(mm)

温湿度传感器
SY-WD



64×13×13mm

门磁
SY-32



125×65×43mm

红外探测器
SY-7235



120×70×45mm

报警器
SY-103



90×65×26mm

IP转换器
SY-IP-485

双门磁力锁 SY280SD



产品参数

锁体尺寸	550×47×25(mm)	最大拉力	280KG×2
吸板尺寸	180×38×11(mm)	信号输出	有
工作电压	DC12V	开门方式	断电开门
工作电流	480mA×2/12V	开门方向	单向开门（推或拉）
产品重量	4KG		

单门磁力锁 SY280S



产品参数

锁体尺寸	250×47×25(mm)	最大拉力	280公斤
吸板尺寸	180×38×11(mm)	信号输出	有
工作电压	DC12V	适用门式	木门、玻璃门、金属门
工作电流	480mA/12V	开门方向	单向开门（推或拉）
产品重量	2KG		

磁力锁支架(U形) SY280U



产品参数

外形尺寸	180×28×41(mm)	开门方向	单向开门（推或拉）
适用门型	下无框玻璃门专用	产品重量	0.32KG

磁力锁支架(ZL形) SY280ZL



产品参数

L型支架	250×47×28.5(mm)	适用门型	下无框玻璃门专用
Z型支架	180×50×50(mm)	开门方向	单向开门（推或拉）
产品重量	0.75KG		

开关电源 SYPS-3.0A



产品参数

输入电压	AC190V-260V	输出	DC13.5V ~ 14.5V
蓄电池充电电流	500mA	负载	3.0A
保护电压	11V	尺寸	130x98×40(mm)

钉子标签 S-TI S-M S-E



产品参数

芯片	I Code 2 / I Code Sli	封装材质	尼龙材料
颜色	黑色	尺寸	6.5×36.5(mm) (±0.5)
工作频率	13.56 MHz	读写时间	1 ~ 2ms
供电方式	无源卡	感应距离	2-30cm
使用次数	>100,000次	数据保存	>10年
安装方法	在物体表面钻孔后钉入木质或墙体内即可	应用范围	各种非金属物品管理,安防巡检,包装标识,车辆标识,公园管理,树木管理,资产识别管理