彩屏读卡器

SAM-K

SAM-KB

SAM-Q

SAF-IDC

产品特性

- 内置3.2寸彩屏
- 同时具备韦根34和RS485输出
- 下存员工照片1万张
- 可通过按键锁定键盘功能
- 可通过RS485接口实现在线升级
- 刷卡-可显示人员信息，包括工号、姓名、部门、照片等
- RS485通讯、防撬信息的当前状态，通过彩屏实时显示
- 拥有软件著作权

尺寸图见P77/78

产品参数

型号	SAM-K	SAM-KB	SAM-Q	SAF-IDC
解码支持	/	/	手机、屏幕、纸质、塑料等印制的二维码	/
韦根34输出	有	有	有	有
RS485输出	有	有	有	有
DI信号	4	4	4	4
继电器	2个，12V/10A	2个，12V/10A	2个，12V/10A	2个，12V/10A
TTL输出	1个，5V/300mA	1个，5V/300mA	1个，5V/300mA	1个，5V/300mA
韦根模块接口	1	1	1	1
TTL UART通讯	1	1	1	1
232接口	1	1	1	1
韦根输出接口	1	1	1	1
蜂鸣器	有	有	有	有
时钟供电电池	CR2032，3V	CR2032，3V	CR2032，3V	CR2032，3V
环境温度	-20～70 ℃	-20～70 ℃	-20～70 ℃	-10～50 ℃
外形尺寸	138×89×32(mm)	143×139×33(mm)	143×139×33(mm)	143×139×33(mm)

彩屏指纹读卡器

SAF-K

SY-FCD

产品特性

- 内置3.2寸彩屏
- 同时具备韦根34和RS485输出
- 下存员工照片1万张
- 指纹容量9500枚指纹
- 双指纹确认的功能
- 支持多种认证方式，指纹开门、刷卡+指纹、刷卡+指纹+密码等
- 支持自助注册指纹，自动将模板传到后台，并自动下发到有权限的指纹机上
- 每人最多可注册5枚指纹（双模），可设置反胁迫指纹，指纹模块支持自学功能，自动更新人员的指纹信息
- 可通过按键锁定键盘功能
- 支持自动扫描功能
- 可通过RS485接口实现在线升级
- 可显示人员信息，包括工号、姓名、部门、照片等
- RS485通讯、防撬信息的当前状态，通过彩屏实时显示
- 拥有软件著作权

尺寸图见P78

产品参数

型号	SAF-K
指纹容量	9500枚
指纹对比时间	<1秒
每人注册指纹数量	5枚
韦根34输出	有
RS485输出	有
DI信号	4
继电器	2个，12V/10A
TTL输出	1个，5V/300mA
韦根模块接口	1
TTL UART通讯	1
232接口	1
韦根输出接口	1
蜂鸣器	有
时钟供电电池	CR2032，3V
环境温度	-20～70 ℃
外形尺寸	143×139×33(mm)

产品参数

型号	SY-FCD
内置	光学传感器
采集尺寸	16×9(mm)
工作温度	0～40℃
图像质量	500dpi
外形	鼠标外形，操作方便
外形尺寸	55×84×42(mm)